

Gamme SRT

Stations de relevage en polyester

Des **coffrets électriques** définis en fonction des puissances

Descriptifs et références



Coffrets pour 2 pompes 400 Volts Triphasé (Précisez les options désirées)

Référence coffret	Dimensions coffret extérieur l x h (mm.)	Hauteur du socle mm.	Puissance maximale Kw
CS202P_	535 x 525	600	5,5
CS204P_	435 x 645	500	5,5
CS206P_	535 x 745	500	5,5
CS207P_	535 x 745	500	11
CS208P_	635 x 845	500	5,5
CS209P_	635 x 845	500	11
CS210P_	850 x 1055	500	5,5

Le coffret monobloc est auto-extinguible avec un niveau d'étanchéité IP66. Il est fabriqué en polyester armé de fibres de verre, pressé à chaud, avec un niveau de finition lisse.

Tous les coffrets sont systématiquement équipés de **2 portes** :

- 1 • Une **porte intérieure (A)**
reprenant tous les organes de contrôle
- 2 • Une **porte extérieure**
avec 2 serrures à clé type 1242E
 - soit **transparente (B)**
en verre trempé, réf. : CS20xPV
 - soit **pleine (C)**, réf. : CS20xPP

Nos coffrets électriques sont installés et livrés sur un **socle** en polyester (**D**) avec une **trappe de visite** verrouillable (**E**).

