



Separador de Féculas com ou sem coluna de despejo

- **Cuba** em polietileno reciclável fabricada por rotomoldagem.
- **Dispositivo** de entrada e saída em PVC ou juntas de nitrilo.
- **Bicos** de aspersão 15/21 em latão para abaixamento da mousse
- **Tampa** em polietileno sobre junta

estanque para passagem de peões, fechada com parafusos em inox.

Para os modelos EG35:

- **Coluna** de despejo Dn 80 com ligação simétrica.
- **Ventilação** Ø 110 em PVC



OPTIONS

- **Acrescento de tampa** ver p. 82
- **Alarme de gorduras, óptico ou acústico** ver p. 83
- **Electroválvula** ver p. 85



Detalhe do bico de aspersão dentro do separador



Existe também o modelo reforçado



Referências	Caudal Nominal	P	L	H	E	S	Fe	Dn	A	Peso	Volume		Acrescento como opção			
											Separador	ø D	Ref ^a	Fr (ht. fixo)	Ref ^a	Fr (ht. fixo)
YG3500E	1	1000	1000	1000	699	668	332	110	33	33	340	620	PLA13555G*	501	PLA13556G*	701





*Acrescento fixo (não telescópico)

Existe também o modelo reforçado

Referências	Caudal Nominal	P	L	H	E	S	Fe	Dn	Peso	Volume		Acrescento como opção			
										Separador	ø D	Ref ^a	Fr (fixo) ou (min / max)	Ref ^a	Fr (fixo) ou (min / max)
YG3502E	2	1200	1200	1230	930	880	350	110	43	660	620	PLA13555G*	500	PLA13556G*	700
YG3503E	3	1500	1500	1700	1275	1225	475	110	76	1500	770	ETR47EF	675/875	ETR65EF	855/1025
YG3504E	4	1500	1500	1965	1705	1655	310	160	101	2040	770	ETR47EF	510/710	ETR65EF	690/860

TechneauSphere

Ellipse



Referências	Caudal Nominal	L	P	H	E	S	Fe	Dn	A	Volume		Peso	Acrescentos como opção (x 2 unid)			
										Separador			Ht 700	Fr min / max	Ht 1000	Fr min / max
EG3505C	5	2400	1620	1700	1250	1210	490	160	887	3000	220	RE207	850 /1150	RE210	900 /1500	
EG3506C	6		1624							3260						
EG3508C	8	2450	1700							3300	230					
EG3510C	10	2400	1624	2072	1622	1582				4090	239					

Les dimensions sont en millimètres, les poids en kilogrammes, les volumes en litres.

Separadores de gorduras